

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Perfera

FTXM-M



Nejmodernější komfort v nadčasovém evropském designu

- › Atraktivní, elegantní design s dotekem budoucnosti.
- › Čerstvý a čistý vzduch díky Daikin technologii Flash Streamer: zhluboka se nadechněte a užijte si čistý vzduch bez alergenů a formaldehydů.
- › 3D proudění vzduchu v kombinaci s automatickým horizontálním a vertikálním pohybem lamel zajistí teplo či chlad i v nejvzdálenějším rohu vaší místnosti.
- › Vícezónové pohybové čidlo vás najde v místnosti a směřuje proudění vzduchu mimo vás, takže neucítíte průvan.
- › Wi-Fi adaptér vám umožní perfektní ovládání jednotky odkudkoliv a kdekoliv včetně sledování spotřeby energie (volitelné příslušenství).

(1)

(1) Wi-Fi ovládání je volitelné příslušenství

Perfera

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A+++


Nejmodernější komfort v nadčasovém evropském designu

perfera


BLUEEVOLUTION




Účinnost nadevše. Jak ve vytápění, tak i při chlazení.



Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok.



Ani studené nohy, ani nasydnutí, pouze perfektní komfort.



Mlčeti zlato, komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti			FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M		
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.				1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5		
Topný výkon	Min./Jmen./Max.				1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2		
Příkon	Chlazení	Jmen.			0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,12		
	Vytápění	Jmen.			0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25		
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek		Pouze v kombinaci s jednotkami multi	A+++				A++				
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10		
	SEER		8,53		8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11			
	Roční spotřeba energie	kWh	83		103	140	196	239	304	407			
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek			A+++				A++		A+		A
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,60	6,20		
SCOP/A			5,10		4,60		4,30		3,81				
	Roční spotřeba energie	kWh	632	659	686	1.216	1.400	1.496	2.276				

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka			294x811x272				300x1.040x295		
Vzduchový filtr	Typ				Vyjímatelný/omyvatelný/odolný proti plísním						
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)		41/25/19		45/29/19	45/30/21	46/37/34	46/37/34.000	47/38/35
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)		39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	45/36/33	46/37/34

Technické údaje - venkovní jednotka			RXM	20M9	25M9	35M9	42M9	50M9	60M9	71M
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285			735x825x300			734x870x320
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/nízký	dB(A)	46/-		49/-	48/-		48/44	47/-
	Vytápění	Vysoký/nízký	dB(A)	47/-		49/-	48/-		49/45	48/-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.–Max.	°CDB	-10~46						
	Vytápění	Okolní prostř. Min.–Max.	°CWB	-15~18						
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / CO ₂ eq		R-32/0,76 / 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	15						
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	12						
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	10						
				15						
				20						

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřídka odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXM-M Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazueme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

